Z-LOK
РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА (ВТУЛКА) **PRESLOK - C**

ОТКРЫТЫЙ ТИП (СКВОЗНАЯ)

НАЗНАЧЕНИЕ - холодная запрессовка





Пример заказа: PRES-B-M4-BR

PRES - тип вставки
C - форма
M4 - размер резьбы
BR - материал

Варианты материалов:

BR - латунь MS58 (ЛС59-3)
ST - сталь 1.0718 (автоматная сталь) без покрытия
SS - нержавеющая сталь 1.4305 (12Х18Н9)
AL - алюминий

Резьба	D	L	P	S	D2
M2	3,3	4,1	3,0	1,6	3,1
M2,5	4,2	5,3	3,7	2,0	3,8
M3	4,2	5,3	3,7	2,0	3,8
M4	5,8	7,4	5,3	2,5	5,4
M5	6,6	8,3	6,1	2,5	6,2
M6	8,2	9,2	7,7	2,8	7,8
M8	9,7	9,2	9,3	3,8	9,3
M10	12,7	9,2	12,2	5,0	12,3

Все размеры указаны в миллиметрах

Возможно изготовление резьбовых вставок (втулок) с размерами, не включенными в лист стандарта

*Резьбовые втулки для запрессовки в пластик могут иметь произвольную накатку или по DIN 82